

Karta techniczna produktu

Folia budowlana SECCO PRO

SECCO[®]
Wilgoci nie przepuści

Folia budowlana

OPIS PRODUKTU

Elastyczna, modyfikowana folia polietylenowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także do zabezpieczania elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami. Nie zawiera wypełniaczy kredowych.

ZASTOSOWANIE

Jako izolacja przeciwwilgociowa warstwy pod podłogi, posadzki, wylewki. Jako zabezpieczenie elewacji, materiałów oraz stanowisk podczas prac budowlanych. Jako zabezpieczanie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem.

ZALETY:

- ✓ elastyczna i wytrzymała
- ✓ odporna na pęknięcia
- ✓ odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	czarna-szara
Grubość (mm):	od 0,2 do 0,3 ± 10 %
Długość (m):	20 lub 25
Szerokość (mm):	od 4,0 do 5,0
Opór dyfuzyjny (m ² *s*Pa/kg):	4,8 x 10 ⁻¹¹ ± 75%
Wodoszczelność (klasa):	spełnia wymagania przy 2 kPa
Wytrzymałość na rozdzielanie, wzdłuż (N):	≥ 40
Wytrzymałość na rozdzielanie, w poprzek (N):	≥ 40
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):	≥ 150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):	≥ 150
Reakcja na ogień:	klasa F

PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość rolki (m)	Długość rolki (m)	Ilość na palecie (rol.)
0,2	4/5	25/20	80/80
0,3	4/5	25/20	80/80

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od +5°C do +25 °C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Montaż wyrobu powinien nastąpić z najwyższą starannością oraz zgodnie z zaleceniami projektanta. Uszkodzenia folii powstałe w trakcie jej układania należy niezwłocznie naprawić, stosując specjalistyczne produkty (butylowe taśmy klejące lub specjalistyczne kleje). Zakrycie folii następnymi warstwami powinno nastąpić możliwie najszybciej po jej ułożeniu. W przypadku użycia pod posadzki lub wylewki folię należy wyłożyć na wcześniej wyrównany podkład betonowy. Zalecany zakład na łączeniach to minimum 15cm oraz 20cm na ścianę. Folię układać dowolną stroną do podłoża.

13.12.2019

CB S.A.

46-053

Chrzęstowice

ul.Ozimska 2A

www.cb.com.pl

www.secco.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.