

# Bitumex Protector



Edycja 03/2015

## Przeznaczenie:

Gęsta bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa stosowana na zimno do wypełniania ubytków, spękań i uszczelnień w pokryciach asfaltowych. Tworzy zwartą, jednorodną, elastyczną powłokę odporną na działanie wody.

## Zakres stosowania:

Bitumex Protector jest przeznaczony do wykonywania uszczelnień, wypełniania spękań (do 1 cm) w trakcie remontów pokryć bitumicznych. Doskonale nadaje się do przyklejania pap do podłoża oraz podklejania zakładów papowych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów budowlanych oraz obróbki kominów, anten, kominków wentylacyjnych oraz innych elementów.

## Sposób stosowania:

Szpachlowane, uszczelniane powierzchnie powinny być czyste i suche. Przed zastosowaniem należy wykonać prace naprawcze, zlikwidować pęcherze i fałdy w pokryciu bitumicznym z papy asfaltowej. Zawartość opakowania należy wymieszać, nakładać przy pomocy szpachli lub kielni w cienkich warstwach szczelnie wypełniając ubytki. Każdą następną warstwę należy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Ostatnią warstwę można posypać posypką mineralną. Powłoki należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. 5°C.

## Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



## Wydajność:

Uzależniona jest od rodzaju wykonywanych uszczelnień, rodzaju podłoża i temperatury aplikacji.

## Informacje praktyczne:

- opakowanie metalowe 5 kg,
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
- produkt gotowy do aplikacji, nie podgrzewać,
- używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz w miejscach dobrze wentylowanych,
- narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynewymi

## Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.



5 kg



24 miesiące

ICOPAL S.A.  
ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
[www.icopal.pl](http://www.icopal.pl)  
[www.gwarancje.icopal.pl](http://www.gwarancje.icopal.pl)

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli  
tel.: +48 43 823 41 11  
fax: +48 43 823 40 25  
zamówienia fax: +48 43 823 73 50  
[marketing.pl@icopal.com](mailto:marketing.pl@icopal.com)

